

PODUSZKA PNEUMATYCZNA RZ 140-160/DN/G-2

ZASTOSOWANIE – pojazdy specjalne, campery, samochody dostawcze FIAT DUCATO, PEUGEOT BOXER, CITROEN JUMPER, IVECO DAILY, RENAULT MASTER , OPEL MOVANO (zestaw DJB , ID-2)

ZAMIENNIK –

IDEALNE DO ZASTOSOWANIA W POJAZDACH O MASIE CAŁKOWITEJ DO 6 TON.

OPIS

Średnica: 166 mm

Wysokość montażowa

(optymalna wysokość pracy): 140 mm

Wysokość minimalna: 110 mm

Wysokość maksymalna: 180 mm

Wymagana przestrzeń: 195 mm

Nośność: 1,5 t.

PRODUCENT – Rolgum, Poznań, PL



PODUSZKA PNEUMATYCZNA RZ 145-160/EG-2	PODSTAWA GÓRNA TYP G-2	PODSTAWA DOLNA TYP DN
Wysokość całkowita: 100 mm Wysokość otworu: 10 mm Wysokość otworu: 10 mm Ø 100 wyznagana przez otwór	Wysokość całkowita: 100 mm Wysokość otworu: 10 mm Wysokość otworu: 10 mm Ø 100 wyznagana przez otwór	Wysokość całkowita: 100 mm Wysokość otworu: 10 mm Wysokość otworu: 10 mm Ø 100 wyznagana przez otwór