

PODUSZKA PNEUMATYCZNA RZ 140-210/DN/CLP +

ZASTOSOWANIE – pojazdy specjalne, campery, samochody dostawcze
IVECO DAILY (ID-1, ID-3, ID-4)
FORD TRANSIT (FT-1 , FT-2)
MERCEDES SPRINTER (MS-1 , MS-2 , MS-4)
VILKSWAGEN CRAFTER (VC-1 , VC-2)
MAN (VC-1 , VC-2)

IDEALNE DO ZASTOSOWANIA W POJAZDACH O MASIE CAŁKOWITEJ DO 6
TON

OPIS

Średnica: 166 mm
Wysokość montażowa
(optimalna wysokość pracy): 180 mm
Wysokość minimalna: 150 mm
Wysokość maksymalna: 220 mm
Wymagana przestrzeń: 195 mm
Nośność: : 1,5 t

PRODUCENT – ROLGUM , Poznań – PL



PODUSZKA PNEUMATYCZNA RZ 140-210/DN/CLP +	PODSTAWA GÓRNA TYP CLP +	PODSTAWA DOLNA TYP DN
Wysokość całkowita 180 mm Wysokość min. 150 max. 220 mm Ø 195 wymagana przestrzeń	CLP + wlot powietrza 1/8" Ø 130	DN Ø 150