

PODUSZKA PNEUMATYCZNA RZ 140-210/DN/G-5/+

ZASTOSOWANIE – pojazdy specjalne, campery, samochody dostawcze
FORD TRANSIT (Zestaw FT-1)

MERCEDES SPRINTER (Zestaw MS-1, MS-2)

ZAMIENNIK –

IDEALNE DO ZASTOSOWANIA W POJAZDACH O MASIE CAŁKOWITEJ DO 6
TON

OPIS

Średnica: 166 mm

Wysokość montażowa

(optymalna wysokość pracy): 180 mm

Wysokość minimalna: 150 mm




Wysokość maksymalna: 220 mm

Wymagana przestrzeń: 195 mm

Nośność: 1,5 t.

PRODUCENT – Rolgum, Poznań, PL



PODSUŻKA PNEUMATYCZNA RZ-140-210W/C-3 *	PODSTAWA GÓRNA TYP G-5	PODSTAWA DOLNA TYP DN
Wysokość całkowita: 140 mm Wysokość powietrzni: 120 mm Wysokość uszczelnienia: 20 mm  RZ-140-210 Ø 140 Ø 110 10 Ø 110 wymagane przy montażu	 Ø 140 Ø 110 10	 Ø 140 Ø 110 10