

Poduszki pneumatyczne zawieszenie IVECO DAILY 29-35 L-S zestaw wzmacniający ID-2 R-1/FR FURGON

ZASTOSOWANIE – zawieszenie pneumatyczne IVECO DAILY 29-35 L-S
– wzmocnienie resorów

IVECO DAILY S2000 29-35 L-S 9-17 IVECO DAILY MY 2006
29-35 L-S 10-18 IVECO DAILY MY 2012 29-35 L-S 10-18

TYLKO DO BUSÓW TYPU – FURGON !

Tylko do modeli Iveco z osią POD resorem

ROCZNIK: VI 1999 – II 2014 (oś pod resorem)

NAPĘD: tył

KOŁO: pojedyncze

W zestawie znajdują się wszystkie niezbędne elementy umożliwiające łatwy montaż bez ingerencji w zawieszenie pojazdu.

Poduszki przykręca się w miejsce odboju (BEZ konieczności cięcia, spawania, dorabiania dodatkowych detali).

Wymagane ciśnienie w układzie pneumatycznym:

min. 1 atm.

max. 8 atm.

Ciśnienie regulować w zależności od obciążenia pojazdu.

MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO ZESTAWU (poduszki, manometry, złączki itp.).

[Dowiedz się więcej...](#)

PRODUCENT – Rolgum, Poznań, PL



SCHEMAT IDEOWY POŁĄCZENIA PNEUMATYCZNEGO

Sterowanie jednym manometrem
Control of one gauge pressure / Sterowanie jednym Manometrem

ROLGUM S.C.
ul. Szymanów 94
PEZZAN

ZESTAW PNEUMATYCZNY

Trójnik (Przebiegi: 100, 15000 L/AT)
Miech pneumatyczny (100 spring, 15000 L/AT)

Czwórnik (Przebiegi: 1000, 15000 L/AT)

PRZYŁĄCZE OPCJA
ZASILANIE (100 L/AT)
(KOMPRESOR OPCJA)

KABINA
Ciepła kabina

Panel sterowania (10000 L/AT, 15000 L/AT)

Zawór spustowy (10000 L/AT, 15000 L/AT)

Manometr (10000 L/AT, 15000 L/AT)

ZALECENIA PRODUCENTA:

- Górnienie w układzie (zalecane)
- min. 1 atm
- max. 8 atm
- Górnienie regulować w zależności od obciążenia pojazdu
- W czasie jazdy poduszka powinna być ustawiona w wysokości montażowej (pomiędzy wys. min. a maks.)
- Dopuszcza się stosowanie wysokości minimalnej lub maksymalnej **WYŁĄCZNIE NA POSTOJU!**
- Nieprawidłowy montaż, przeładowanie pojazdu, jazda bez powietrza, jazda na nieprawidłowej wysokości (min. lub maks.) może doprowadzić do uszkodzenia poduszki, powodując **UTRATĘ GWARANCJI!**

! JAZDA BEZ POWIETRZA MOŻE SPÓWODOWAĆ USZKODZENIE PODUSZKI!

Copyright © 2020 Rolgum Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

